

الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة تركيب زجاج فرملس درج حديدي الحديثة التصميم

### 1. الفولاذ المقاوم للصدأ المواصفات الأزمة:

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: نحي أو مرآة مصقول
- من أجل زجاج سمك: سمك 6-19 مم
- طوقا وشملت rubber الصلبة، جودة عالية، والبحث والتطوير
- الترياس، جبل 100 \* M8 ، مم كاب، الهيئة 30 \* 25 مم 10 \* 30: **نموذج No.SF-30** . الترياس، جبل للخشب 50 \* M8 /للخرسانة
- الترياس، جبل 120 \* M12 ، كاب 50 \* 12 مم، 30 \* 50 ملم الجسم: **نموذج No.SF-50** . الترياس، جبل للخشب 72 \* M12 /على ملموسة
- وتشمل مجموعة واحدة قطعتين من المواجهات وقطعة واحدة من: **نموذج No.SF-50T** الحجم 100mmx الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة 200

1) رقم نموذج سادس-30:



1) رقم نموذج سادس-50:

نوع برغي الخشب





نوع اللولب ملموسة



آرقم نموج سادس-50) 3



**SF-50T**



الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة تركيب زجاج فرملس درج حديدي الحديثة .2  
التصميم الصور





**الزجاج فرملس الدرايزين فترة زمنية محددة من الفولاذ المقاوم للصدأ من 3-  
أعلى الدرايزين، يرجى الرجوع إلى:**

**[1482742112094 \\*;/\(0\)\\*/ جافا سكربيت: فراغ](mailto:1482742112094*;/(0)*/)**

**KEBIL** 科比奥®



**20\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



شكرا لزيارتك، أي المهمة أو الاحتجاجات، يرجى الاتصال معي بحرية

. البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)

. إطلاق-02 . مكتب: 86-755-86037559-Skype

. WhatsApp/الغوغاء/وينشات: +86-18707054903