

# Από ανοξείδωτο χάλυβα Ταχυδρομείο Γυαλί Αίθριο Staircase κιγκλίδωμα κιγκλιδώματος

## **1. Από ανοξείδωτο χάλυβα Ταχυδρομείο Γυαλί τσάτσα Staircase Balustrade Προδιαγραφές:**

### **1), από ανοξείδωτο χάλυβα Post:**

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm πλατεία
- Διάμετρος 42,4 mm, διάμετρος 50,8 mm στρογγυλή θέση
- Το κανονικό ύψος είναι 1100 χιλιοστά, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
- Διαφορετικά μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα,
  - 1 θέση μετά ή τελική θέση
  - 2 δρόμους μετά από 90 ° ή γωνιακό στύλο
  - 2 δρόμους μετά από 180 ° ή μεσαία θέση
  - 2 θέση 135

### **2), χειρολισθήρα από ανοξείδωτο χάλυβα:**

- 50 x 25 χιλιοστά τετράγωνο χειρολισθήρα
- Διάμετρος 42,4 mm, Διάμετρος 50,8 mm Στρογγυλό χειρολισθήρα

Και οι δύο post & το πάχος τοίχου χειρολαβής είναι 1,5 χιλιοστά.

Πάχος γυαλιού: 8 - 12,7 χιλιοστά

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκληρυμένο γυαλί ή πολυστρωματικό γυαλί

## **2. Στήριξη δαπέδου Στρογγυλή θέση & σχεδίαση κιγκλιδώματος γυάλινης πόρτας :**

**KEBIL** 科比奥®





3. Πλευρική τοποθέτηση Στρογγυλή θέση & Σχεδιασμός κικκλιδώματος:



**4. Πλατεία τοποθέτησης Πλατεία post & Σχεδιασμός κιγκλιδώματος:**

**KEBIL** 科比奥®





**5. Ανοξείδωτο ατσάλι ασημένιο σχεδιασμό κιγκλιδώματος:**



Οποιοδήποτε έργο χρειάζεται αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) . Skype: [έναρξη-02](#) .