

Σφιγκτήρα γυαλί χρησιμοποιείται για να καθορίσει την ανάρτηση ή τοίχο για να υποστηρίξει υαλοπίνακες.

Διαδικασίες, πριν αποφασίσετε να αγοράσετε το γυαλί σφιγκτήρα μας:

Βήμα 1: Πού χρειάζεται να κάνετε αυτό το γυαλί σφιγκτήρα; Συνήθως σφιγκτήρα γυαλί μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο, τετράγωνο και στρογγυλό σωλήνα σωλήνα. Αν χρειαστεί να διορθώσετε σφιγκτήρα γυαλί σε τοίχο ή τετράγωνη σωλήνα, μπορείτε να επιλέξετε επίπεδη πίσω σφιγκτήρα γυαλί? αν χρειαστεί να διορθώσετε σφιγκτήρα γυαλί σε στρογγυλό σωλήνα, θα πρέπει να επιλέξετε στρογγυλοποιεί πίσω σφιγκτήρα γυαλί.

Ολοκληρώστε πίσω από γυαλί φωτογραφία σφιγκτήρα και εγκατάσταση:



**G103R**



Επίπεδη πίσω φωτογραφία σφιγκτήρα γυαλί:



G102



Βήμα 2: Ελέγξτε το μέγεθος του σωλήνα: εάν στρογγυλό σωλήνα του, παρακαλούμε να ελέγξετε την διάμετρο του σωλήνα 42,4 ή 50,8 ή άλλους. Θα ρυθμίσετε τη γωνία γύρο πίσω για να χωρέσει τη θέση σας. Αν τετράγωνο σωλήνα του τότε επίπεδη πίσω σφιγκτήρα γυαλί συνιστάται.

Βήμα 3: ελέγξτε πάχος γυαλιού σας. Έχουμε διάφορα μοντέλα από γυαλί σφιγκτήρες για διαφορετικού πάχους γυαλιού.

Βήμα 4: ελέγξτε την ποσότητα που χρειάζεστε.

Βήμα 5: Επικοινωνήστε μαζί μας για να πάρετε μια προσφορά.