

ανοξείδωτο σιδηροδρομικού συστήματος γυαλί ατσάλι, με σαφείς υαλοπίνακες και κορυφαία σωλήνες κουπαστή.

προδιαγραφές για σιδηροδρομικού συστήματος γυαλί από ανοξείδωτο χάλυβα :

Υλικό	304/316 ανοξείδωτο χάλυβα
Φινίρισμα	βουρτσισμένο ή γυαλισμένο
σιδηροδρομικού συστήματος γύρο	50,8 χιλιοστά railwith 10-12mm σαφές γυαλί + 50,8 χιλιοστά γύρο κιγκλιδώματα
πλατεία σιδηροδρομικού συστήματος	50 * 50 σιδηροδρομικού + 10-12mm σαφές γυαλί + 50 * 50 χιλιοστά πλατεία κιγκλιδώματα
γυαλί	10-12mm πάχος
ΜΟQ	15 μέτρα
όρος πληρωμής	TT
Λιμάνι	SHENZHEN

Φωτογραφίες του γύρου σιδηροδρομικών θέσεις:
50 * 8 χιλιοστά dia, H = 1.100 χιλιοστά
τέλος μετά



Μέση θέση

KEBIL 科比奧®



γωνιακό στύλο

KEBIL 科比奧®



πλατεία κάγκελα
50x50mm

τέλος ανάρτηση



μέση θέση



γωνιακό στύλο



εγώνstallation φωτογραφία **γι από ανοξείδωτο
χάλυβασιδηροδρομικών κώλο συστήματα**

