

Struttura in acciaio inox

1. Pavimento della piattaforma dell'acciaio inossidabile della piattaforma del parapetto della feritoia Specifiche del parapetto di vetro:

Acciaio inossidabile Post:

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm quadrato
- Diametro 42,4mm, Diametro 50,8mm Posteriore rotondo
- L'altezza standard è 1100mm, o secondo il vostro requisito
- Modelli diversi in acciaio inox,
 - post di 1 post o di fine di senso
 - 2 posteriore post 90 ° o angolo postale
 - 2 posteriori 180 ° o centrale
 - modo a due vie 135

Corrimano in acciaio inossidabile:

- Corrimano quadrato 50 x 25mm
- Diametro 42,4mm, Diametro 50,8mm Corrimano rotondo

Sia post & lo spessore della parete è di 1,5 mm.

Spessore di vetro: 8 - 12.7mm

Disponibili in vetro temperato o in laminato

2. Round Post & Struttura di ringhiera in corrimano (montaggio su superficie e montaggio laterale disponibile):

1). Struttura di montaggio superficiale:



2). Struttura laterale di montaggio:

KEBIL 科比奥®



2 vie post 180 ° o centrale,





2 vie post 90 ° o angolo post.



3 vie post 270 ° post,





3. Quadro post & progettazione corrimano :

KEBIL 科比奥®





4. Ringhiera di vetro di disegno del ragno :



Qualsiasi progetto ha bisogno di questo? seli metta in contatto con liberamente con noi:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [lanciare-02](https://www.skype.com/name/lanciare-02) .