# Struttura in acciaio inox

**1. Pavimento della piattaforma dell'acciaio inossidabile della piattaforma del parapetto della feritoia Specifiche del parapetto di vetro:**

Acciaio inossidabile Post:

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm quadrato
- Diametro 42,4mm, Diametro 50,8mm Posteriore rotondo
- L'altezza standard è 1100mm, o secondo il vostro requisito
- Modelli diversi in acciaio inox,
  - post di 1 post o di fine di senso
  --2 posteriore post 90 ° o angolo postale
  - 2 posteriori 180 ° o centrale
  - modo a due vie 135

Corrimano in acciaio inossidabile:

- Corrimano quadrato 50 x 25mm
- Diametro 42,4mm, Diametro 50,8mm Corrimano rotondo

Sia post & lo spessore della parete è di 1,5 mm.

Spessore di vetro: 8 - 12.7mm

Disponibili in vetro temperato o in laminato

**2. Round Post & Struttura di ringhiera in corrimano (montaggio su superficie e montaggio laterale disponibile):**

1). Struttura di montaggio superficiale:

2). Struttura laterale di montaggio:

2 vie post 180 ° o centrale,

2 vie post 90 ° o angolo post,

3 vie post 270 ° post,



## 3. Quadro post & progettazione corrimano :

KEBIL科比奥®



## 4. Ringhiera di vetro di disegno del ragno :

Qualsiasi progetto ha bisogno di questo? seli metta in contatto con liberamente con noi:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: lanciare-02 .