

Słupek prefabrykowany podłogowy 36 "wysokość do szyny poprzecznej.

### **1. Opis:**

Słupek prefabrykowany podłogowy 36 "wysokość do szyny poprzecznej.

Stanowiska te są wstępnie spawane ze kołnierzem, pokrywą baldachimu, złączem górnej siodła i uchwytyami poprzecznymi. Nie wymaga specjalnego spawania ani wytwarzania. Można łatwo wyciąć i założyć z jego dopasowaniem do kształtu. Do wkrętów do mocowania złączy postojowych do słupka określamy kota.

--Materiał: stal nierdzewna 316 lub 304

--Finish: lustro polerowane lub szczotkowane

--Różny kształt post & Poręcz rozmiar: średnica 50,8 x 1,5 mm grubość ścianki



## **2. Trzy stanowisko modelu:**

**(1) Słupek środkowy 180 stopni LCH-101**



**LCH-101**





(2) Narożnik 90 stopni LCH-102 (inny stopień jest dostępny)



---

**LCH-102**

(3) Słupek do balustrady bocznej LCH-103



Dziękuję za odwiedziny. Każdy zainteresowany, skontaktuj się ze mną swobodnie:

E-mail: [Sales02@launch-china.cn](mailto:Sales02@launch-china.cn) .

Skype: [Uruchomienie-02](#) .