

ويستخدم الزجاج حامل المشبك لعقد الألواح الزجاجية. المشابك الزجاج يمكن أن تكون ثابتة على المشاركات الفولاذ المقاوم للصدأ، أو ثابتة على الجدران / الخرسانة.

مصنوع من الزجاج حامل المشبك أيضا الدقة الصب. بعد قطع الصب يخرج، نحن بحاجة إلى تعديل، حفر والحنفية، والبولندية. وثم تجميع.

mm. يصل الى 13.52MM طويلة، وتستخدم عادة لعقد سماكة الزجاج 10MM هو G105 55 نموذج

في الفولاذ المقاوم للصدأ 304 للاستخدام في الأماكن المغلقة، والفولاذ المقاوم للصدأ G105 316 ويمكن إجراء نموذج للاستخدام في الهواء الطلق.



G105

هنا هو الصورة لحامل المشبك الزجاج ثابتة على المشاركات



وإلى جانب أصحاب المشبك الزجاج، وشتتنش إطلاق كما يقدم التجهيزات درايزين أخرى، مثل [بين قوسين الدرايزين](#) ، [ديايس](#) [المواجهة](#) ، [موصلات أنبوب](#) ، الخ.

سواء كنت تاجر الجملة أو الشركات البناء أو أصحاب المنازل، يمكنك أن تتوقع دائما الإجابة سريعة والاقترحات المهنية

!لا تتردد في البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا