

□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ : □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ : □□□□□□
3 : □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□





T803



T804







الفولاذ المقاوم للصدأ كابل حديدي أنأجزاء التسبب

1، غير القابل للصدأ الفولاذ آخر ،

- 40 * 40/50 * 50MM predrilled آخر مربع مع الثقوب
- 42.4 / 50.8mm predrilled آخر مستديرة مع الثقوب
- كما طلبك mmالطول: من 1200-600
- الانتهاء: الساتان أو البولندية النهاية لديك الخيار

2، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ أو كابل ،

- في قطر السلك المقاوم MM و تتوفر 8 ، 5mm ، 6MM ، 4MM ، 3.5MM ، 3MM ، 2.5MM للصدأ.

3، الفولاذ المقاوم للصدأ كابل الموتر ،

- وتستخدم الموتر كابل لتشديد سلك / كابل. تم تصميم حجم مختلفة لأسلاك مختلفة في قطر. والأدوات لتشديد هو متاح أيضا.

أو سؤال، يرجى الاتصال معي بحرية: needs شكرا لرأيك، أي

الاتصال: جوي لان

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.

WhatsApp: 86-18707054903 / Wechat / سكايب: إطلاق 02. الغوءاء