

الجانب جبل جولة درج درابزين الفولاذ المقاوم للصدأ داخلي الجرافيك تصميم الحديثة
الانترنت الدعم الفني منحني نيوبل



الاسم	الاسم الكامل للمنتج مع المواصفات الأساسية والمواد المستخدمة
الارتفاع	304/316 الفولاذ المقاوم للصدأ
اللون	اللون الفولاذي / الفولاذ المقاوم للصدأ
السمك	السمك الفولاذي 3mm
الطول	850mm 870mm 950mm 1050mm 1200mm 36" 42" 48" 60"
القطر	8-12mm
القطر الداخلي	Ø42.4 / 50.8mm 38 * 38/50 * 50mm
السمك	1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm
الطلاء	الطلاء / PSS Satin / SSS الفولاذ المقاوم للصدأ PVD
التركيب	التركيب الفولاذي المقاوم للصدأ
الزمن	الوقت اللازم للتركيب 1-2 ساعة
التركيب	التركيب الفولاذي المقاوم للصدأ + الفولاذ المقاوم للصدأ + الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ المقاوم للصدأ
التركيب	T / T (الوقت اللازم للتركيب 1-2 ساعة)

درابزين زجاجي نصف فرملس بدون دريل



KEBIL 科比奥®









:مرحباً! اتصل بنا لأكثر معلومة

حواء

sales03@launch-china.cn:بريد الالكتروني

HP / WhatsApp / Wechat:+861368680779.