الفولاذ المقاوم للصدأ زجاج المفصلي لبوابة زجاج الباب الزجاجي

تفاصيل سريعة:

ماجستير المنتجأنا	الفولاذ المقاوم للصدأ زجاج المفصلي لبوابة زجاج الباب الزجاجي
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 316.
ينهي	مرآة مصقول أو الساتان نحى
غله JSS T.Hickness.	ملليمتر 8-10
ثقوب زجاجات الحفر	المطلوبة في الزجاج 12MM 12MMقطرات
أنواع المتاحة 3	1) الزجاج إلى الزجاج المفصلي **G-G1.** 2) الزجاج إلى مستدير آخر المفصلي **G-R1.** 3) الزجاج إلى الجدار مربع / المفصلي بعد **G-W1.**
طريقة تصنيع	ختم (2.5 مم سميكة)
ورقة D.oor أقصى زجاج	**20 كجم**
الحد الأدنى كمية الطلب	قطعة واحدة
عينة	متاح للتحقق الجودة قبل النظام
تفتيش مصنع	متوفرة
خدمة وأوديإم	ívialable.

:□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ (1
□□□ □□□□□ -: G-G1
- 435 :□□□□□□ □□□□□g / piece

G-G 1

2) □□□ □□□ □□□□□□
□□□ □□□□□ -: G-R1
- □□□□ / □□□□ 300 :□□□□□□ □□□□□

G-R 1

□□□□□□ □□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (3
□□□ □□□□□ -: G-W1
- □□□□ / □□ 320 :□□□□□□ □□□□□

G-W 1

□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ (4


Salesman
Project name
1000
800
180
48
4-ø12
1200
20
26
240
42
2-ø12
glass door
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO.,LTD.
Design
Jacky
Check
Craft
Audit
Approve
Drawing NO:
Name:
Revision
V001
Surface treatment
Material
Propotion
1:12
No note of entity size tolerance
Linear tolerance
X. ±0.1
X.X ±0.1
X.XX ±0.1
Angle tolerance
X. ±1°
X.X ±0.5°
Quantity
Total
Page
A4

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□:

KEBIL科比奥®
SAPORE

:□□□□□□□□ □□□□□□□

.□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ .1

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ .2.

:□□□□□□□ □□□□□□□

!□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ .□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□
□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□:

-Wendy □□□□□□□□□□ □□□□□□: sales04@launch-china.cn.
Mob / Whats App: + 86-159 8933 9827