فراغ تصفيح مات الأسود الفولاذ المقاوم للصدأ سليملين درابزين البسيطة أعلى السكك الحديدية

1. 25mm 21mm نانوريل السكك الحديدية البسيطة الفولاذ المقاوم للصدأ سليملاين درابزين المواصفات:

- االمادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الانتهاء: نحى أو مرآة مصقول
- 13.52 - 10 mmللزجاج ثسيكنيس عادة ما تستخدم لمدة
- على طول الجزء السفلي 14x14mmالبعد: 25 ملليمتر واسعة × 21 ملليمتر عالية مستطيل أنبوب مع فتحة للجلوس مباشرة في الزجاج.
- أنبوب متاح في كل من 2900 ملليمتر و 5800 ملليمتر أطوال.
- وتشمل التجهيزات المتاحة:
  النجارون على التوالي
  90 درجة النجارين
  قابل للتعديل أفقي النواتج
  الناقلات العمودية القابلة للتعديل
  قبعات نهاية
  لوحات الحائط

Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			

21*25mm slot handrail

5.8 m per length

180 degree joiner

90 degree joiner

Vertical adjustable joiner

Horizontal l adjustable joiner

Wall to handrail joiner

End cap

2. مليمتر، دبامتر 25.4 ملليمتر 21 x أبضا، مرآة مصقول & أمب؛ نحى الانتهاء 25 ملليمتر
:نانورايل البسيطة السكك الحديدية الفولاذ الصلب سليملاين درابزين المتاحة



3. التعبئة والتغليف:

1). كاردبوارد أنبوب التغليف

كل قطعة فتحة درابزين مغطاة الأكمام البلاستيكية، ثم وضعت في أنبوب من الورق المقوى، 5 قطع في حزمة.

2). فقاعة كيس التغليف

كل قطعة فتحة الدرابزين مغطاة الأكمام البلاستيكية، ثم 6 قطع مع كيس المنسوجة معبأة في حزمة، ثم حزمة ريبك مع كيس فقاعة الخارجي.

أي مصلحة، يرجى الاتصال معي بحرية:

. سكايب: إطلاق 02 . sales02@launch-china.cn :البريد الإلكتروني