□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ D 10□MM □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□

- المواد: 316 الفولاذ المقاوم للصدأ (في الهواء الطلق) / 304 الفولاذ المقاوم للصدأ (داخلي).
- السطح: ونبسب؛ الساتان أو مرآة. المصقول أو مصقول.
- الزجاج سمك الزجاج: 1/4 '' (6MM). 5/16 "(8MM)، 3/8" (10MM) & 12)" 1/2 أمبير؛ (mm وأو المخصصة؛
- منطقة التثبيت: المشاركات مسطحة أو مربعة أو مستديرة آخر (ضياء 42.4 mm أو 50.8 mm أو حسب الطلب)
- خطوات التثبيت: المسمار ببساطة في المشبك ثم يأتي بعيدا لتركيب الألواح الزجاجية.

G104

□□□ □□□□□□

10-8 □□□□□□ □□□□MM

درابزين الزجاج D 10-8JMM الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج المشبك

غير القابل للصدأ المشابك درابزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو جدار

□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ **G104R** □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□:

G104R
42.4 □□□□ □□□□□□ □□□□mm□ 50.8mm □□□
الزجاج الصلب لآخر مستديرة أو الأنابيب balustrading غير القابل للصدأ المشابك

Comparation

غير القابل للصدأ المشابك درابزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو جدار

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ G102 □G102R □□□□□:
[المشبك الزجاج للزجاج SQURE 10-8 ، ويستخدم شكل مربع المشبك الزجاج MM]

G102

درابزين الزجاج المقاوم للصدأ جولة الصلب يستخدم المشبك الزجاج الخلفي

G102R