□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ D 10□MM □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□

• المواد: 316 الفولاذ المقاوم للصدأ (في الهواء الطلق) / 304 الفولاذ المقاوم للصدأ (داخلي).
• السطح: ونبسب؛ الساتان أو مرآة. المصقول أو مصقول.
• وأو المخصصة؛ (mmأمبير؛ 1/2 "(12 & 10MM) 3/8"، (8MM) "5/16. MMالزجاج سمك الزجاج: 1/4 '' (6
• (أو حسب الطلب mmأو 50.8 mmمنطقة التثبيت: المشاركات مسطحة أو مربعة أو مستديرة آخر (ضياء 42.4
• خطوات التثبيت: المسمار ببساطة في المشبك ثم يأتي بعيدا لتركيب الألواح الزجاجية.

G104
□□□ □□□□□□
10-8 □□□□□□ □□□□MM
درابزين الزجاج D 10-8□MM الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج المشبك

غير القابل للصدأ المشابك درابزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو جدار

□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ **G104R** □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□:

G104R
42.4 □□□□ □□□□□□ □□□□mm□ 50.8mm □□□
الزجاج الصلب لآخر مستديرة أو الأنابيب balustrading غير القابل للصدأ المشابك

Comparation

غير القابل للصدأ المشابك درابزين الزجاج الصلب لآخر مربع أو جدار

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ G102 □G102R □□□□□:
[المشبك الزجاج للزجاج SQURE 10-8 ، ويستخدم شكل مربع المشبك الزجاج MM]

G102

درابزين الزجاج المقاوم للصدأ جولة الصلب يستخدم المشبك الزجاج الخلفي

G102R