

نظم درابزين كابل

1، غير القابل للصدأ الفولاذ آخر،

- MM أو 50 * 50 MM جولة حجم أنبوب: 40 * 40
- قطرها mm أو 50.8 mm مربع حجم أنبوب: قطر 42.4
- الفولاذ المقاوم للصدأ الصف 304 للاستخدام في الأماكن المغلقة
- الفولاذ المقاوم للصدأ الصف 316 للاستخدام في الهواء الطلق
- الانتهاء: الساتان أو البولندية النهاية لديك الخيار
- الثقوب في المشاركات predrilled و
- آخر 90 درجة مع حفر ثقوب 90 درجة
- درجة آخر 180 مع حفر ثقوب 180 درجة
- درجة آخر 135 مع حفر ثقوب 135 درجة
- آخر نهاية مع الثقوب جانب واحد الحفر
- كل إضافة حوالي 9 إلى 12 خطوط من الثقوب
- أو كما طلبك MM الطول: من 900 إلى 1200
- الملحقات: قاعدة مع أربع فتحات، لوحة الغلاف، قوس آخر لكبار السكك الحديدية، وكأب نهاية، الخ

2، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ أو كابل،

- MM و 8، 5mm، 6MM، 4MM، MM، في 3 mm قطر 2
- الفولاذ المقاوم للصدأ 201، 304 الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- حبلا أو 7 * 7 حبلا 19 * 7
- متر مثل لفافة أو 1000 متر مثل لفافة 500

3، كابل الفولاذ المقاوم للصدأ الموتور: نماذج لخيارات،

- T801 نموذج
- T802 نموذج
- T803 نموذج
- T804 نموذج
- T805 نموذج
- T808 نموذج

4، السكك الحديدية أعلى،

- مع أعلى أو بدون السكك الحديدية أعلى
- الخشب السكك الحديدية أعلى أو الفولاذ المقاوم للصدأ السكك الحديدية أعلى
- قطرها mm أو مستديرة أو 50.8 mm القطر مستديرة قطرها 42.4 mm 38
- MM أو 50 * 50 MM أو 25 * 50 MM أو 40 * 40 MM مربع 40 * 20
- الملحقات: قبعات نهاية، بين قوسين الدرابزين، ومسامير

اتصل بي إذا كان لديك مشروع عاجل: sales02@launch-china.cn أرسل لي إذا كان لديك أي أسئلة

18813862477-0086

stainless steel cable tensor



for dia3-5mm cable rope

