

درازين الدرج في الهواء الطلق شرفة حديدي تصاميم الدرج في الهواء الطلق ادنى

الفولاذ المقاوم للصدأ كابل حديدي أنأجزاء التسبب

1، غير القابل للصدأ الفولاذ آخر،

- 40 * 40/50 * 50 مساحة MM، مع الثقوب predrilled
- 42.4 / 50.8 في جولة قطر، حيث الثقوب predrilled
- من رغباتك mm الطول: 1200-600
- الانتهاء: الساتان أو البولندية النهاية من اختيارك

2، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ أو كابل،

- القطر أسلاك الفولاذ المقاوم MM و 8، 5mm، 6MM، 4MM، 3.5MM، 3MM، 2.5MM تتوفر للصدأ.

3، الفولاذ المقاوم للصدأ كابل الموتر،

- يستخدم الموتر كابل لتشديد سلك / كابل. تم تصميم أحجام مختلفة للكابلات قطر مختلفة. وتشديد الأدوات هو متاح أيضا.





T804

نموذج

نوع كابل المشبك آخر الخشب No.T804:





الدرابزين نظام حديدي كابل الدرج في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق درج على



المشروع:



شكرا على وجهة نظرك، أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال بي بحرية

الاتصال: جوي لان
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. الغوءاء / WeChat / ال WhatsApp: 86-18707054903.