الميزات :

في الساحة MMو 50 * 50 MMمربع درابزين: 40 * 40

في القطر mmو50.8mmجولة درابزين: 42.4

التجهيزات تعلق على الدرابزينات، التفاصيل على النحو التالي:

المشابك الدرابزين، بين قوسين الفولاذ المقاوم للصدأ،أعلى القضبان،النجارون، موصلات
قاعدة لوحة، غطاء القاعدة، وكأب نهاية

مواصفة	التجهيزات
الزجاج 12.76 / 10/12 / 08/06Jmm	المشابك الدرابزين
جولة الأنابيب 50.8 / 42.4 / 38.1Jmm	
أنبوب مربع 50 / 40MM	غير القابل للصدأ قوس الصلب
الأنابيب المستديرة 38.1 / 42.4 / 50.8mm	أعلى السور
أنبوب مربع 50 / 40MM	
درجة و 90 درجة النجارون 180	النجارون
أنبوب الجولة 42.4 / 50.8mm	قاعدة لوحة، غطاء القاعدة ونهاية سقف
أنبوب مربع 50 / 40MM	

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين الزجاج أو السور:

يمكننا أيضا أن المشاركات خياط العرف، والزجاج والتجهيزات لتناسب أي تطبيق.

متوفر في 316 البحرية الصف الفولاذ المقاوم للصدأ في مرآة أو الانتهاء من الساتان.

MMالحد الأقصى 2000 MMنحن نستخدم عالية القوة المشاركات الهياكل الزجاجية.اختيارك للمربع أو مستدير زجاج الارتفاع 1200
عرض زجاجية.

LCH-103

LCH-120