

: الميزات

في الساحة MM و 50 * 50 مربع درابزين: 40 * 40

في القطر mm و 50.8 mm جولة درابزين: 42.4

:التجهيزات تعلق على الدرابزينات، التفاصيل على النحو التالي

المشابك الدرابزين، بين قوسين الفولاذ المقاوم للصدأ، أعلى القضبان، النجارون، موصلات قاعدة لوحة، غطاء القاعدة، وكأب نهاية

التجهيزات	مواصفة
المشابك الدرابزين	الزجاج 12.76 / 10/12 / 08/06mm جولة الأنابيب 50.8 / 42.4 / 38.1mm أنبوب مربع 50 / 40MM
غير القابل للصدأ قوس الصلب أعلى السور	الأنابيب المستديرة 38.1 / 42.4 / 50.8mm أنبوب مربع 50 / 40MM
النجارون قاعدة لوحة، غطاء القاعدة ونهاية سقف	درجة و 90 درجة النجارون 180 أنبوب الجولة 42.4 / 50.8mm أنبوب مربع 50 / 40MM

:الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين الزجاج أو السور

.يمكننا أيضا أن المشاركات خياط العرف، والزجاج والتجهيزات لتناسب أي تطبيق

.متوفر في 316 البحرية الصف الفولاذ المقاوم للصدأ في مرآة أو الانتهاء من الساتان

1200 الحد الأقصى MM 2000 نحن نستخدم عالية القوة المشاركات الهياكل الزجاجية.اختيارك للمربع أو مستدير زجاج الارتفاع عرض زجاجية



LCH-103



LCH-120