

مشاركات حديدي

أولاً، لدينا نوعين في المشاركات

في مربع MM و50MM درابزين مربع: 40 \* 50 \* 40

في القطر و 50.8mm درابزين الجولة: 42.4

التجهيزات تعلق على اعمدة والتفاصيل على النحو التالي

المشابك الدرابزين

بين قوسين الفولاذ المقاوم للصدأ

أعلى القضبان

النجارون، وموصلات

قاعدة لوحة، وغطاء قاعدة، وكأب نهاية

التجهيزات

المشابك الدرابزين

قوس الفولاذ المقاوم للصدأ

أعلى السور

النجارون

قاعدة لوحة، وغطاء قاعدة ونهاية سقف

مواصفة

6/8/10/12/12.76 mm للزجاج

38.1/42.4/50.8mm أنابيب الجولة

40/50mm أنبوب مربع

38.1/42.4/50.8mm أنابيب الجولة

40/50mm أنبوب مربع

درجة و 90 درجة النجارون 180

42.4/50.8mm أنبوب الجولة

40/50mm أنبوب مربع

الدرابزينات الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ للسور

الوظائف التي نستخدمها هي واجب ثقيل الصف الهيكلية الفولاذ المقاوم للصدأ واختيارك في

مستديرة أو مربعة، والتي هي نحى أو البولندية من اختيارك MM و40MM 50

الزجاج هو

12-8mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

المتاحة في 316 الفولاذ المقاوم للصدأ الصف البحرية في مرآة أو الساتان النهاية

نحن نستخدم عالية القوة المشاركات الهياكل الزجاجية

اختيارك للساحة أو جولة

1200 ارتفاع الزجاج

2000 العرض الزجاج الحد الأقصى

العرف تصاميم المعمارية المتاحة

الزجاج هو 12-8 مم تشديد سميكة خفف زجاج الأمان

العرف تصاميم معمارية متاحة لجميع التطبيقات



LCH-105