

غير القابل للصدأ نظام الدرايزين الزجاج الصلب للشفرة

مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

إنهاء: الساتان الانتهاء من المصقول أو مرآة

حجم: آخر مربع أو آخر جولة حسب الطلب الخاص بك
MM؛ أو 2.0mm مع السماكة 1.5mm قطرها آخر و50.8mm جولة 42.4
في؛ mm أو 2mm مع السماكة 1.5mm أو 50x40mm مربع آخر 40

الزجاج ارتفاع حديدي: 36 " أو 42 " أو حسب الطلب.

خفض لحجم التصميم حديدي

خفف من الزجاج أو مغلفة mm **الزجاج سمك:** 6-12

(آخر الفولاذ المقاوم للصدأ (الكلمة المركبة مع شفة ملحومة وقاعدة



نوع آخر

طريق آخر الغاية؛ 1

الطريق الوسط بعد 180 درجة 2

الطريقة آخر زاوية 90 درجة 2

الطريق الوسط بعد 135 درجة 2



إضافة للتعديل مع كبار قوس درابزين والساتان نحى سطح أنيقة وسهلة جدا للمحافظة عليه.



بغض النظر عن أن أجب على الخشب أو الصلب أو الخرسانة، آخر لدينا الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن الوقوف بشكل جيد جداً ومستقرة.

