الفولاذ المقاوم للصدأ بين قوسين تثبيت الزجاج المواجهة للتصاميم درابزين شرفة الألواح الزجاجية

يتم تصنيعها لدينا مأزق التجارية والسكنية نظام سور جودة عالية لتلبية أو تجاوز متطلبات كود البناء المعمول بها.

في الوقت نفسه، يمكننا وفقا للشرط الخاص بك، والعرف تصميم المواجهة. انتهينا للتو 3 / 16-8UNC-2B موضوع الترباس ترتيب مخصص للرجوع اليها.

1. مخصص مواصفات نوع الزجاج المواجهة:

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
- غطاء سميك" 3/8 ،mmالجسم طول × 50.0 mmقطر 50.0
- 3 / 8-16UNC-2B موضوع الترباس.
- وجهاز كمبيوتر 1 حلقة من النايلون ،PCSوشملت طوقا 2
- سمك الزجاج "9/16ل

2. زجاج المواجهة 3/8 '' سمك صور نهاية الحد الأقصى:



3. طويل الجسم الصور mmالعاشر 50.0 mmالمواجهة زجاج قطر 50.0 :



4. حزمة السلامة :

الزجاج: SF-50T satndoff أمبير؛ & SF-50 أمبير؛ & SF-30 معيار نموذج رقم (4

/ * جافا سكريبت: باطل (0)؛ / * 1477708322814

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية:

جوي لان
شنتشن إطلاق المحدودة
www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.