

Artículo	Hardware de fijación para vidrio
Aplicación	Natación de cristal sin marco puerta de la piscina valla
Material disponible	316 de acero inoxidable Acero inoxidable 316L 2205 de acero inoxidable dúplex, etc.
Seguro de calidad	Accesorios se pueden utilizar cerca de la piscina o en el mar, en la lluviosa, tiempo de nieve y viento
Acabado Disponible	Cepillado y pulido
Espesor del vidrio Adecuado	6mm / 8mm / 10mm / 12mm

Beneficios de la nueva bisagra serie:

1. Material de acero inoxidable sólido
2. Disponible en satén y cromo pulido
3. Pared / Post a modelo de vidrio G-W2
4. 180 vidrio grado en modelo de vidrio G-G2
5. Peso máximo de la hoja de la puerta: 50 kg
6. La puerta de vidrio de 12 mm de media 1.200 * 900 pesa 30 KG
7. Adecuado para 10-12mm uso de vidrio templado
8. Doble acción, máximo ángulo de apertura de puerta: 90 grados
9. Ajuste de válvulas disponibles para el control de velocidad de cierre
10. No se requiere el corte de hormigón
11. Perno en el vidrio. Facilidad de instalación.
12. Adecuado para condiciones de Australia

Producción plazo de ejecución	7 días si las existencias cantidad es suficiente; 25 días si no hay existencias
-------------------------------	--

MOQ:

MOQ	1 juego
-----	---------

Término comercial:

Términos comerciales	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc
----------------------	------------------------------------

Término del pago:

Condiciones de pago	T / T (50/50; 30/70), western union, fideicomiso de Alibaba
---------------------	---

Opciones de muestra:

Productos de fundición	La muestra está disponible si tenemos este molde modelo La muestra es gratis si usted nos quiere hacer el molde para usted
CNC hizo productos	La muestra está disponible en 7 días
Productos OEM	Muestras para los controles y pruebas antes de la producción en masa

VIDRIO DE CRISTAL MODELO:



G-G2

VIDRIO EN LA PARED MODELO O PARED DE CRISTAL MODELO:



G-W 2

VIDRIO Para redondear modelo Post O POSTE REDONDO DE CRISTAL MODELO:



G-R2