

Postes de la barandilla características comunes:

En primer lugar, tenemos dos tipos de mensajes:

Balaustre Square: 40 \* 40 mm y 50 \* 50 mm en la plaza

Balaustre redonda: 42.4mm y 50.8mm de diámetro

Accesorios que vayan fijados en los balaustres, los detalles de la siguiente manera:

abrazaderas balaustrada

soportes de acero inoxidable

Rieles superiores

Carpinteros, conectores

Placa base, cubierta de la base, tapa de cierre

Guarniciones	Especificación
Abrazaderas Balaustrada	Para el vidrio 6/8/10/12/12.76mm Para 38.1/42.4/50.8mm tubo redondo
Soporte en acero inoxidable	Tubo cuadrado 40/50mm
Top barandillas	Tubo redondo 38.1/42.4/50.8mm Tubo cuadrado 40/50mm
Carpinteros	180 grados y 90 grados carpinteros
Placa base, cubierta de la base y el extremo de la tapa	Para 42.4/50.8mm tubo redondo Tubo cuadrado 40/50mm

Balaustradas de cristal de acero inoxidable o barandillas:

Los mensajes que utilizamos son de calidad estructural de alta resistencia acero inoxidable y su elección en 50mm y 40mm redondo o cuadrado, que son cepillado o pulido de su elección.

El vidrio es 8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Disponible en acero inoxidable 316 de grado marino en espejo o satinado.

Utilizamos alta resistencia mensajes de acristalamiento estructural

Su elección de la cuadrada o redonda

1200 mm altura de cristal

Máximo 2000mm ancho vidrio

Diseños de encargo de arquitectura disponibles

El vidrio es 8-12 mm de espesor templado templado vidrio de seguridad

Diseños de encargo de arquitectura disponibles para todas las aplicaciones.

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
**9001:2008**  
REGISTERED

 **Factory Audit**



**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
**9001:2008**  
REGISTERED

**Factory Audit**

