

Alumiini -kaksiosaiset ovet on suunniteltu antamaan maksimaalinen kantokyky, samalla kun ne tarjoavat ohut näkölinjat, ylisuuret ovet ja minimiprofiilit.

	Alumiiniseos	Seinämän paksuus	Pintakäsittely
Alumiiniprofiilit	6063-T5	1,4-2,0 mm	Musta/valkoinen/harmaa
	Lämpötauko alumiinijärjestelmän suunnittelulla lisää energiansäästötoimintoa		
	Tyyppi	Paksuus	Väri
Lasi	Karkaistuva lasi 4-6 mm		Maito-/musta/deluxe valkoinen/läpinäkymätön laminoitu/huurrettu Yhdistelmälasikirkas/kuvio lasi/timanttilasi Vesijyvälasisavustettu himmeä/valkoinen laminoitu
Laitteisto	Kiinan ylin laitteisto tai Saksa tuotemerkki EPDM -tiivisteaine kumi		
Tarvikkeet	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 304# lisävarusteet tai alumiinitarvikkeet		
Tuotestandardi	Ostajan hyväksymät kauppapiirrokset		

Alla olevat valokuvat näyttävät erilaisen tilan, kun se on taitettu auki ja suljettu.



Tuotetiedot -



High-Strength Rollers

Durable rollers ensure smooth and stable operation with frequent use.



Secure locking system

Secure locking system enhances safety and offers superior anti-theft protection.



Double Tempered Glass

Multi-layer glass provides excellent soundproofing and insulation.

Testi ja tarkastus alumiinin kaksoislasi-kaksoisharmoituksen ovet-



Pakkaus ja lähetys-

Kuplapussi EPE vaneralaatikot.



Related Products -



Alumiinilasiovien työpajavalokuvamme -

