

Main courante en acier inoxydable 316 au design moderne, couleurs RVB, éclairage LED pour rampes d'escalier, rampes en verre pour escalier.

### **Spécifications des tubes de main courante en acier inoxydable -**

Matériel	Acier inoxydable 304/316
Finition	satin, miroir, noir, ruban, or, etc.
Tailles disponibles	38 mm 42,4 mm 50,8 mm 63,5 mm 76 mm
Épaisseur du verre	10mm12mm 15mm 19mm 24mm
Longueur	5,8 à 6 mètres par pièce de tube de main courante, peuvent être coupés à la taille requise
Quantité minimale de commande	1 mètre



### **Spécifications. pour poteaux de garde-corps en acier inoxydable-**

Matériel	Acier inoxydable 304/316
Taille du poteau de garde-corps	38/42,4/50,8 mm
Hauteur du garde-corps	850-1200mm, ou hauteur requise
Raccords inclus	Pincés à verre, couvercles de plaque de base, supports de main courante supérieure
Quantité minimale de commande	1 pièce

### **Spécifications du système d'éclairage LED RVB-**

Bande LED, blanc chaud

Alimentation à découpage étanche

Tension : 110 V à 12 V Matériau de la coque : aluminium.

Degré d'étanchéité : IP67



