

Les systèmes de rails câble

1, poteau en acier inoxydable:

- rond taille du tube: 40 * 40mm * 50mm ou 50
- carré taille du tube: diamètre de 42.4mm ou 50.8mm de diamètre
- nuance d'acier inoxydable 304 pour une utilisation intérieure
- nuance d'acier inoxydable 316 pour une utilisation extérieure
- Finition: satiné ou poli pour votre option
- trous pré-percés sont sur des postes
- Après 90 degrés avec des trous de forage 90 degrés
- 180 post-diplôme avec trous de forage à 180 degrés
- 135 post-diplôme avec trous de forage 135 degrés
- poteau d'extrémité avec des trous d'un côté de forage
- chaque message À propos de 9-12 lignes de trous
- hauteur: de 900 à 1200 mm ou votre demande
- Accessoires: base avec quatre trous, plaque de couverture, après support pour le rail supérieur, bouchon, etc.

2, fil d'acier inoxydable ou le câble:

- 2 mm de diamètre, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
- acier inoxydable 201, l'acier inoxydable 304, l'acier inoxydable 316
- 7 * 19 brin ou 7 * 7 brin
- 500 mètres comme un rouleau ou 1000 mètres comme un rouleau

3, tendeur de câble en acier inoxydable: modèles pour les options

- modèle T801
- modèle T802
- modèle T803
- modèle T804
- modèle T805
- modèle T808

4, rail:

- avec ou sans top rail supérieur
- dessus en bois ou en acier inoxydable rail rail supérieur
- diamètre de 38mm ronde ou diamètre de 42.4mm ronde ou 50,8 mm de diamètre
- carré de 40 * 20mm * 40mm ou 40 ou 50 * 25mm * 50mm ou 50
- Accessoires: embouts, Supports de la Rampe, vis

Envoyez-moi si vous avez des questions: sales02@launch-china.cn

Appelez-moi si vous avez projet urgent: 0086-18813862477

stainless steel cable tensor



for dia3-5mm cable rope

