

Article	Verre matériels de fixation
Application	Piscine en verre sans cadre porte pool de clôture
Matériel disponible	Acier inoxydable 316 Acier inoxydable 316L 2205 acier inoxydable duplex, etc.
Assurance de la qualité	Raccords peuvent être utilisés près de la piscine ou de la mer, sous la pluie, temps neigeux et venteux
Disponible arrivée	Brossé et poli
Épaisseur de verre approprié	6mm / 8mm / 10mm / 12mm

Avantages de la nouvelle charnière série:

1. Le matériau solide en acier inoxydable
2. Disponible en satin et chrome poli
3. Mur / Poster le modèle de verre G-W2
4. 180 verre degré modèle de verre G-G2
5. Poids maximum de feuille de porte: 50 kg
6. La porte de verre moyenne 12mm 1200 * 900 pèse 30 KG
7. Convient pour 10-12mm utilisation de verre trempé
8. Double action, porte angle ouvert maximale: 90 degrés
9. Valve de réglage disponibles pour contrôler la vitesse de fermeture
10. Pas de découpe de béton nécessaire
11. Bolt sur verre. Facilité d'installation.
12. Convient pour les conditions australiennes

Délais de production	7 jours si la quantité stocks est suffisant; 25 jours si aucun stock
MOQ:	
MOQ	1 jeu
Terme commercial:	
Les termes commerciaux	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc.
Délai de paiement:	
Conditions de paiement	T / T (50/50; 30/70), western union, alibaba entierement
Options exemples:	
produits de fonderie	L'échantillon est disponible si nous avons ce modèle moule Sample est gratuit si vous voulez nous faire le moule pour vous
CNC a rendu les produits	L'échantillon est disponible dans les 7 jours
Produits OEM	Exemple de vérifier et de tester d'abord avant la production de masse

VERRE AU VERRE Modèle:



G-G2

VERRE AU MUR MODÈLE OU MUR AU VERRE Modèle:



G-W 2

VERRE Round modèle post OU POST RONDE AU VERRE Modèle:



G-R2