

Κιγκκλίδωμα σχέδια καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα για σκάλα / μπαλκόνι.

συστατικά:

- . Καλώδιο μετά κιγκκλίδωμα
- . Καλώδια
- . κιγκκλιδώματα

Προδιαγραφές για περble μετά κιγκκλίδωμα:

- . 304/316 ανοξείδωτο χάλυβα
- . βουρτσισμένο φινίρισμα
- . φινίρισμα καθρέφτη
- . στρογγυλό καλώδιο κιγκκλίδωμα δημοσιεύσετε 42,4 / 50,8 χιλιοστά διάμετρο
- . τετράγωνο καλώδιο μετά κιγκκλίδωμα 40/50 mm
- . ύψος του καλωδίου κιγκκλίδωμα μετά 850 χιλιοστά σε 1.100 χιλιοστά
- . τμήματα των καλωδίων: 7 σειρές με 13 σειρές



Spec.s για καλώδια "

- Ανοξείδωτο χάλυβα 304/316
- διάμετρο καλωδίου που χρησιμοποιούνται
συνήθως: 3 mm 4 χιλιοστά 5 χιλιοστά 6

χιλιοστά

- Τα καλώδια συσκευασμένα σε ρολά



Spec.s για την κορυφαία κιγκλιδώματα

- Ανοξείδωτο χάλυβα 304/316
- 50 * 25 χιλιοστά ορθογώνια σωλήνες
κουπαστή

