

Ανοξείδωτο χάλυβα μετά την κουπαστή με μετριάζεται γυάλινη επιφάνεια έκλειναν χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό των σκαλοπατιών, μπαλκόνι και πισίνα φράχτη. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ανοξείδωτο χάλυβα μετά την κουπαστή με γυαλί σφινγκτήρες, tailor-made πάνελ γυαλί.

πάχος galss	5/16 "-1/2"
γύρο των υστέρων	dia43 / 50,8 χιλιοστά
πλατεία θέση	40 * 40/50 * 50mm

Κάθε μετα το ύψος είναι μεταξύ 900 και 1.500 χιλιοστά, που διατίθεται σε brushed και φινίρισμα καθρέφτη.

Η θέση περιλαμβάνει σφινγκτήρα γυαλί, πλάκα βάσης, τέλος καπάκι και το συνδετήρα του σωλήνα.

Το σύστημα γυαλιού κουπαστή είναι πολύ εύκολο για την εγκατάσταση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Συνήθως 1 τρόπο τέλος θέση, 2 τρόπο μετά την ενδιάμεση θέση 180degree και 2 τρόπος γωνία μετά 90/135 βαθμός χρησιμοποιούνται μαζί για ένα έργο.

Εμφάνιση προϊόντων

1way τύπου τέλος πλάκα βάσης μετά και ενδιάμεσο τύπο post





ενδιάμεση θέση 2 δρόμων 180 μοιρών και μετά γωνία 90 μοιρών



τετράγωνο σχήμα





## glass square balustrade post

Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μας στείλετε το σκίτσο του σκάλα, μπαλκόνι και πισίνα φράχτη σας, αυτή είναι η Σούζι ^ . ^