

προδιαγραφές

Όνομα: τάσης του καλωδίου

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/316

Διάμετρος του σύρματος: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8 mm.





T803



T804







ανοξείδωτο χάλυβα καλώδιο κιγκλίδωμα εγώνincluding μέρη:

1, μετά από ανοξείδωτο χάλυβα:

- 40 * 40/50 * 50 χιλιοστά πλατεία μετά με τρύπες προτρυπημένες
- 42,4 / 50,8 χιλιοστά γύρο μετά με τρύπες προτρυπημένες
- Ύψος: από 600-1200mm ως το αίτημά σας
- Φινίρισμα: σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα για την επιλογή σας

2, σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα ή καλωδίων:

- 2,5 χιλιοστά, 3 χιλιοστά, 3,5 χιλιοστά, 4mm, 5mm, 6mm, 8 χιλιοστά σε διάμετρο από ανοξείδωτο σύρμα είναι διαθέσιμα.

3, από ανοξείδωτο χάλυβα καλώδιο τανυστή:

- Οι τανυστής καλώδιο που χρησιμοποιείται για την σφίξετε το καλώδιο / καλώδιο. διαφορετικό μέγεθος είναι σχεδιασμένα για διαφορετικά σύρματα σε διάμετρο. Και τα εργαλεία για την σφίξτε είναι επίσης διαθέσιμη.

Ευχαριστώ για την άποψή σας, οποιαδήποτε needs ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: λανσάρια-02. Κιν / WeChat / WhatsApp: 86 - 18.707.054.903.