Πωλούνται κιγκλιδώματα πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα για υπαίθρια βεράντα / σκάλα / μπαλκονόπορτα

Θέσεις κιγκλιδωμάτων κοινά χαρακτηριστικά:

2 τύποι κιγκλιδωμάτων:
Πλατεία: 40 * 40mm και 50 * 50mm σε τετράγωνο
Στρογγυλό κιγκλίδωμα: 42,4mm και 50,8mm σε διάμετρο

Τα εξαρτήματα που προσαρμόζονται σε κιγκλιδώματα, αναφέρονται ως εξής:
κιγκλιδώματα
ανοξείδωτες αγκύλες
Top Rails
Τροφοδοτικά, σύνδεσμοι
Πλάκα βάσης, κάλυμμα βάσης, τελικό πώμα

Εξαρτήματα	Προσδιορισμός
Σφιγκτήρες κιγκλιδωμάτων	Για γυαλί 6/8/10/12 / 12.76mm
Βραχίονας ανοξείδωτου χάλυβα	Για στρογγυλές σωληνώσεις 38,1 / 42,4 / 50,8 mm 40 / 50mm square tube
Κορυφαία κιγκλιδώματα	38.1 / 42.4 / 50.8mm στρογγυλές σωληνώσεις 40 / 50mm square tube
Ελαστικοποιητές	180 ° και 90 °
Πλάκα βάσης, κάλυμμα βάσης και τελικό πώμα	Για στρογγυλό σωλήνα 42,4 / 50,8 mm 40 / 50mm square tube

Πλαίσια ή κιγκλιδώματα από γυαλί από ανοξείδωτο χάλυβα:
Οι θέσεις που χρησιμοποιούμε είναι βαρέως τύπου δομικά ανοξείδωτο ατσάλι και η επιλογή σας σε 50 χιλιοστά και 40mm στρογγυλά ή τετράγωνα, τα οποία είναι βουρτσισμένο ή στιλβωμένο της επιλογής σας.

Το γυαλί είναι 8 έως 12mm πάχος σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας,
και κατασκευασμένο & σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε όλα τα αυστραλιανά πρότυπα.

Μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε προσαρμοσμένες θέσεις, γυαλί και εξαρτήματα για να ταιριάζουν σε κάθε εφαρμογή.
Διατίθεται σε 316 θαλάσσιου τύπου ανοξείδωτου χάλυβα σε καθρέφτη ή σατέν φινίρισμα.
Χρησιμοποιούμε δοκούς υαλοπίνακες υψηλής αντοχής
Η επιλογή σας από την πλατεία ή το γύρο
Υψος γυαλιού 1200mm
Μέγιστο πλάτος γυαλιού 2000 mm
Προσαρμοσμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαθέσιμα
Το γυαλί είναι 8-12 mm πάχος σκληρυμένο καλόβουλος γυαλί ασφάλειας
Προσαρμοσμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαθέσιμα για όλες τις εφαρμογές.

Με χειρολαβή τύπου:

LCH-108

KEBIL科比奥®

Χωρίς χειρολαβή τύπου:

Τα έργα δείχνουν:



Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
Email: sales03@launch-china.cn
Mob: +8615907334556