

Σκληρυμένο γυαλί ασφαλή φράχτη για βεράντα

Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 304/316? Duplex 2205?

Τέλος: σατέν ή βουρτσισμένο καθρέφτης?

Πάχους του υαλοπίνακα: 10mm έως 13,52 χιλιοστά μετριάζεται / πλαστικοποιημένο γυαλί?

Πλεονέκτημα: αβλαβείς, ανεμπόδιση θέα, αφαιρούμενη κ.λπ.

Υλικό όπως: γυάλινες τάπες, άρθρωση γυαλί, μάνταλο, σφιγκτήρα γυαλί κ.λπ.

Περιοχή εφαρμογής: εξωτερική περίφραξη, κατάστρωμα, μπαλκόνι, βεράντα?

Γυαλί στρόφιγγα ΔΒΔ-2, και το μπουλόνι επέκτασης για σκυρόδεμα?

Διάμετρος: 50mm?

Πλάκα βάσης: 98 χιλιοστά?

Ύψος: 168 χιλιοστό?



Σατέν βουρτσισμένο, με την πλάκα βάσης και κάλυψη?



Έργο στον Καναδά?

ΔΒΔ-2 ποτήρι στρόφιγγα με σφιγκτήρα γυαλί, 12 χιλιοστά γυαλί με γυαλισμένο άκρο και ασφαλή γωνία?





Έχουμε τετράγωνη βάση το γυαλί στρόφιγγα, παρακαλούμε κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για περισσότερες πληροφορίες:

