

Μετά αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε γυάλινο σύστημα κιγκλίδωμα για το μπαλκόνι, σκαλοπατιών και περίφραξη πισίνας. Χαμηλό κόστος συντήρησης και εύκολος για την εγκατάσταση

Προδιαγραφές:

το όνομα του στοιχείου	μετά από αλουμίνιο
υλικό	T6063, T5
γυαλί πάχους	1/2 "και 3/8"
πλάκα βάσης μετά αλουμινίου	1.265 χιλιοστά και 1.400 χιλιοστά μακρύ
τρυπάνι πυρήνα μετά ενδοεδαφικοί αλουμινίου	1800/2100 χιλιοστά μακρύ
φινίρισμα	πούδρα, ανοδίωση, βαφή
εξαρτήματα	καπάκι, πλαστικό ένθετο, βάση και καπάκι, κάθισμα καουτσούκ, snap ένθετο
χρώμα	μαύρο, ασημί, γκρι, κ.λπ.

Τύποι μετά αλουμινίου:

Γύρος μετά αλουμινίου τύπων (διαμέτρου 50 mm, πάχους 3mm)

Round one way	Round 2 way 180 degree	Round 2 way 90 degree	Round 2 way 135 degree	Half post round
				

Τύπους Πλατεία μετά αλουμινίου (50 * 50 * 3 mm)

square one way	square 2 way 180 degree	square 2 way 90 degree	square 2 way 135 degree	Half square round
				

όψη σε τομή για τετράγωνα και στρογγυλά μετά αλουμινίου στο εργαστήριο



