

Ανοξείδωτο χάλυβα 304 καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα με καλώδιο τανυστής χρησιμοποιείται ευρέως για την εσωτερική σκάλα. Η διάμετρος του καλωδίου είναι από dia3mm να dia10mm και μετά μπορεί να είναι 40x40 / 50x50mm με 900-1500mm υψυλό.

Συνήθως 8-10 τμήμα του καλωδίου ανά θέση. Η θέση μπορεί να είναι η βάση τύπου πλάκας και στο πλάι του τύπου. Και οι δύο brushed και Καθρέφτης φινίρισμα.

Το καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα είναι πολύ εύκολο για την εγκατάσταση, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Εμφάνιση προϊόντων

1.cable σχοινί και καλώδιο τανυστή τοποθέτηση



2.cable τανυστής επισυνάπτονται πάνω στο στυλό



3.base μετά την πλάκα με το τμήμα του καλωδίου



4.project ris σκάλας καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα
ανοξείδωτο χάλυβα καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα με χειρολισθήρα από ανοξείδωτο χάλυβα



ανοξείδωτο χάλυβα καλωδιακό σύστημα κιγκλίδωμα με χειρολισθήρα, ξύλο



5.outdoor διαθέσιμη από ανοξείδωτο χάλυβα 316 καλώδιο σύστημα κιγκλίδωμα



wire rope railing system

6. [σύστημα συρματόσχοινο για το μπαλκόνι διαθέσιμη](#)



Αυτή είναι η Σούζι Fu ^ . ^ Και ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε εργοστάσιο one-stop για το έργο σκάλα.