

[Shenzhen cnc κατεργασία προσαρμοσμένα ανταλλακτικά](#), μέρη του κινητήρα, σχέδια συνήθειας που απαιτείται στην igs, stp αρχεία.

I. Προδιαγραφές συστήματος για [CNC κατεργασία προσαρμοσμένα ανταλλακτικά](#)

- Υλικό stainles χάλυβα, αλουμινίου
- φινίρισμα brushed γυαλιστερό σκόνη επίστρωση ανοδίωση
- MOQ 1 pc
- Δείγμα διαθέσιμο
- θαλάσσιος λιμένας SHENZHEN

II. διαφορετικά cnc κατεργασία προσαρμοσμένα ανταλλακτικά











Υπηρεσίες κατασκευής OEM που προσφέρουμε ως κατωτέρω:

- precision χύτευσης
- χύτευση
- metal σφράγιση
- συγκόλληση
- [κατεργασίας CNC](#)
- στίλβωσης
- πλαστικό εξώθησης
- πλαστικά ένεση
- Σφυρηλάτηση
- Μεταλλουργία κονιών μετάλλων

Υλικά

- από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316, 316L, Διπλός 2205
- αλουμίνιο 6061, 6063, 7022, 5052, AD12 (για χύτευση)
- ψευδάργυρο κράμα
- πλαστικό
- Μπρούτζος, ο χαλκός
- χάλυβα 17-4 (πολύ ισχυρή χάλυβα)

Επεξεργασία επιφάνειας

-ανοξείδωτο χάλυβα στίλβωση, σκόνη επίστρωση, ανοδίωση, νικελίου, επιχρωμίσωση, ηλεκτρο στίλβωση

Τα πεδία εφαρμογών:

-Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

-Αξεσουάρ βιομηχανικός εξοπλισμός

-Υλικά Επιπλοποιίας

-μέρη μηχανημάτων

-κατασκευή κτιρίου hardwares (τυποποιημένα στοιχεία)

Έλεγχος equipments:

χάλυβα μέτρο πατήστε, ευθεία χαλύβδινο χάρακα, πλατεία γωνία, παχυμετρικός διαβήτης βερνιέρων, ID/OD μικρόμετρο, vernier καθολική λοξοτομή μοιρογνωμόνιο, vernier ύψος/depth gage, χάσμα gage, νήμα gage, γωνία gage R, σκληρότητα gage...

Μέγιστος μέγεθος για τα τμήματα cnc: 100mm

Μέγιστο μέγεθος για τα τμήματα catsing πεθαίνουν: 300mm

Ανοχή για ακρίβεια χύτευσης (έχασε κερί χύτευση): ± 0.2

Ανοχή για cnc κατεργασία: ± 0.05

Ανοχή για χύτευση: $\pm 0, 1$ μέτρου