

Ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενο καλώδιο καλωδίων κιγκλιδώματα με οβάλ οπές για καλώδια καλωδίων σκαλοπατιών.

Χαρακτηριστικά των στύλων καλωδίων σκαλοπατιών

Ταχυδρομείο	40 * 40mm
Post poke	1,5mm
Ύψος	1008 χιλιοστά από κάτω προς τα πάνω χειρολισθήρα
τρύπες	Οβάλ τρύπες που αναρρωτιούνται για σκάλες.
απόσταση οπών	82mm
Αρκετά περιστατικά ύψος βραχίονα χειρολαβής	50mm
Εξαρτήματα	Κάλυψη βάσης, βραχίονα κορυφής χειρολισθήρας
Εντατήρας	Διατίθεται εάν απαιτείται





Μαζικής παραγωγής Φωτογραφίες από ανοξείδωτο χάλυβα Ρυθμιζόμενο καλώδιο κιγκλιδωτό
κιγκλίδωμα Μηνύματα για σκάλες -



Βασικό κάλυμμα για μετά-



Πλάκα βάσης για θέσεις (θα συγκολληθούν στη θέση του εργοστασίου μας)




Τέντα των τεταρτημορίων καλωδίων



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Σχέδια καλωδίου καλωδίου σκαλοπατιών-



