

ανοξείδωτο δημοσιεύσεις κιγκλίδωμα χάλυβα με γυαλί σφιγκτήρες, για το μπαλκόνι, βεράντα, σκάλα, χώρους καταστρώματος κλπ.

προδιαγραφές για [δημοσιεύσεις κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα](#)

1. υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 304/316

2. Τέλος: σατέν ή καθρέφτη

3. κιγκλίδωμα μετα μέγεθος: 50,8 χιλιοστά διάμετρο γύρο, πάχους 1,5mm, το ύψος κυμαίνεται συνήθως από 850 χιλιοστά σε 1.500 χιλιοστά, εξαρτάται από το πού σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τις θέσεις κιγκλίδωμα.

4. [μετά κιγκλίδωμα](#) τύποι

- Τέλος μετά κιγκλίδωμα

KEBIL 科比奧®



- Μεσαία θέση κιγκλίδωμα

KEBIL 科比奧®



- Γωνιακό στύλο κιγκλίδωμα

KEBIL 科比奧®



ανοξείδωτο χάλυβα δημοσιεύσεις κιγκλίδωμα της σκάλας





ανοξείδωτο χάλυβα δημοσιεύσεις κιγκλίδωμα στο μπαλκόνι



Συσκευασία λεπτομέρειες για τον ανοξείδωτο χάλυβα μετά κιγκλίδωμα
1 PC σε μια πλαστική σακούλα και στη συνέχεια σε ένα κουτί, 6 τεμ σε ένα χαρτοκιβώτιο.



