Θέσεις κιγκλίδωμα κοινά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, έχουμε δύο ειδών στις θέσεις:
Πλατεία κάγκελο: 40 * 40 χιλιοστά και 50 * 50 mm πλατεία
Γύρος κάγκελο: 42,4 χιλιοστά και 50,8 χιλιοστά σε διάμετρο
Εξαρτήματα για κάγκελα, λεπτομέρειες ως εξής:
σφιγκτήρες κιγκλίδωμα
στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Top Rails
Ξυλουργοί, συνδετήρες
Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης, το ακραίο κάλυμμα

Εξαρτήματα	Προσδιορισμός
Σφιγκτήρες κιγκλίδωμα	Για το γυαλί 6/8/10/12/12.76mm
Βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα	Για 38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης 40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Top κάγκελα	38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης 40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Ξυλουργοί	180 μοιρών και 90 μοιρών μαραγκούς
Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης και το ακραίο κάλυμμα	Για 42.4/50.8mm γύρω από το σωλήνα 40/50mm τετράγωνο σωλήνα

Κιγκλιδώματα από γυαλί ή ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα:
Οι θέσεις που χρησιμοποιούμε είναι βαρέως τύπου διαρθρωτικές βαθμού ανοξείδωτο χάλυβα και την επιλογή σας κατά 50mm και 40 χιλιοστά στρογγυλό ή τετράγωνο, οι οποίες είναι ματ ή βερνίκι της επιλογής σας.
Το γυαλί είναι
8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian stan dards.
We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.
Διατίθεται σε 316 θαλάσσια βαθμού από ανοξείδωτο χάλυβα στον καθρέφτη ή σατινέ φινίρισμα.
Χρησιμοποιούμε υψηλής αντοχής διαρθρωτικές θέσεις τζάμια
Η επιλογή σας τετράγωνη ή στρογγυλή
Γυαλί ύψος 1.200 χιλιοστά
Μέγιστο πλάτος 2.000 χιλιοστά γυαλί
Προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά σχέδια διαθέσιμα
Το γυαλί είναι 8-12 mm πάχους από βαμμένη μετριάζεται γυαλί ασφάλειας
Προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά σχέδια που διατίθενται για όλες τις εφαρμογές.

LCH-104