

Θέσεις κιγκλίδωμα κοινά χαρακτηριστικά:

Πρώτον, έχουμε δύο ειδών στις θέσεις:

Πλατεία κάγκελο: 40 * 40 χιλιοστά και 50 * 50 mm πλατεία

Γύρος κάγκελο: 42,4 χιλιοστά και 50,8 χιλιοστά σε διάμετρο

Εξαρτήματα για κάγκελα, λεπτομέρειες ως εξής:

σφιγκτήρες κιγκλίδωμα

στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Top Rails

Ξυλουργοί, συνδετήρες

Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης, το ακραίο κάλυμμα

Εξαρτήματα	Προσδιορισμός
Σφιγκτήρες κιγκλίδωμα	Για το γυαλί 6/8/10/12/12.76mm Για 38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης
Βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα	40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Top κάγκελα	38.1/42.4/50.8mm στρογγυλής σωλήνωσης 40/50mm τετράγωνο σωλήνα
Ξυλουργοί	180 μοιρών και 90 μοιρών μαραγκούς
Πλάκα βάσης, κάλυμμα της βάσης και το ακραίο κάλυμμα	Για 42.4/50.8mm γύρω από το σωλήνα 40/50mm τετράγωνο σωλήνα

Κιγκλιδώματα από γυαλί ή ανοξείδωτο χάλυβα κιγκλιδώματα:

Οι θέσεις που χρησιμοποιούμε είναι βαρέως τύπου διαρθρωτικές βαθμού ανοξείδωτο χάλυβα και την επιλογή σας κατά 50mm και 40 χιλιοστά στρογγυλό ή τετράγωνο, οι οποίες είναι ματ ή βερνίκι της επιλογής σας.

Το γυαλί είναι

8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Διατίθεται σε 316 θαλάσσια βαθμού από ανοξείδωτο χάλυβα στον καθρέφτη ή σατινέ φινίρισμα.

Χρησιμοποιούμε υψηλής αντοχής διαρθρωτικές θέσεις τζάμια

Η επιλογή σας τετράγωνη ή στρογγυλή

Γυαλί ύψος 1.200 χιλιοστά

Μέγιστο πλάτος 2.000 χιλιοστά γυαλί

Προσαρμοσμένα αρχιτεκτονικά σχέδια διαθέσιμα

Το γυαλί είναι 8-12 mm πάχους από βαμμένη μετριάζεται γυαλί ασφάλειας

Προσαρμοσμένα αρχιτεκτονικά σχέδια που διατίθενται για όλες τις εφαρμογές.



LCH-105