

ανοξειδωτο σύστημα κιγκλίδωμα γυαλιού χάλυβα για το μπαλκόνι

**Υλικό:** ανοξειδωτο χάλυβα 304/316

**Φινίρισμα:** σατέν ή βουρτσισμένο φινίρισμα καθρέφτη?

**Μέγεθος:** Πλατεία Ταχυδρομείου ή γύρο των υστέρων σύμφωνα με το αίτημα σας  
Γύρος μετά διάμετρο 42,4 χιλιοστά και 50,8 χιλιοστά πάχος 1,5 χιλιοστά με ή 2,0 χιλιοστά?  
Πλατεία μετά 40x40mm ή 50x50mm πάχους 1,5 χιλιοστών με ή 2 χιλιοστά?

**Γυαλί ύψος κιγκλίδωμα:** 36 " ή 42 " ή προσαρμοσμένη?

κομμένα σε μέγεθος σχεδιασμού κιγκλίδωμα

**Γυαλί πάχους:** 6-12mm μετριάζεται ή με απανωτές στρώσεις από γυαλί?

Μετά από ανοξειδωτο χάλυβα (δάπεδο τοποθετείται με συγκολλημένη φλάντζα και βάση)



Δημοσίευση Τύπος:

1 τρόπο τέλος μετά?

2 δρόμων μέση μετα 180 μοιρών?

2 δρόμων γωνία 90 μοιρών μετά?

2 δρόμων μέση μετα 135 μοιρών?



Δημοσίευση με ρυθμιζόμενο στήριγμα κορυφή κουπαστή, κομψό σατέν γυαλισμένη επιφάνεια, είναι πολύ εύκολο να διατηρηθεί.



Δεν έχει σημασία το πάτωμα είναι από ξύλο, χάλυβα ή σκυρόδεμα, μετά από ανοξείδωτο χάλυβα μας θα μπορούσε να σταθεί πολύ καλά και σταθερά.

