

Ανοξείδωτο ατσάλι αρθρωτό σύστημα τροφοδοσίας

1. Περιγραφή: Το ανοξείδωτο χάλυβα Modular Crossbar Infill System έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές κανονικού κιγκλιδώματος. Προσφέρεται σε δύο αρχιτεκτονικά τελειώματα 316 κράματος, αυτό το σύστημα εξαρτήματος δεν απαιτεί ειδική συγκόλληση ή κατασκευή. Αυτό το αρθρωτό σύστημα ανοξείδωτου χάλυβα μπορεί να κοπεί και να εγκατασταθεί εύκολα με το σχεδιασμό ολίσθησης. Για βίδες για τη σύνδεση των συνδετήρων standoff στη θέση καθορίστε Cat μας.

2. Προδιαγραφές:

- Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας 316 ή 304
- Φινίρισμα: Καθρέπτης γυαλισμένος ή βουρτσισμένος
- Κατάσταση σχήματος & Μέγεθος χειρολαβής: διάμετρος πάχους τοιχώματος 50,8 x 1,5 mm
- Υψηλή: το κανονικό ύψος είναι 1100 χιλιοστά (διαθέσιμο είναι το ύψος του κρεμ)
- Η θήκη στροφαλοφόρου έχει σχεδιαστεί για σωλήνα διαμέτρου 12mm

3. Τρία μοντέλα:

(1) Μεσαίο post 180 βαθμός **LCH-101**



LCH-101





(2) Γωνιακή θέση 90 μοιρών (διατίθεται και άλλος πτυχός)



LCH-102



(3) Στήριγμα πλευρικού κυκλιδώματος



[Βάση στήριξης](#) προσαρμογή



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Όποιος ενδιαφέρεται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Sales02@launch-china.cn .

Skype: [Έναρξη-02](#) .