

**spazzolato di sistema rail cavo di in acciaio inox i tenditori a vite via cavo e terminali:**

**Shenzhen Launch vi offrono diverse opzioni di del sistema di inferriata cavi. Noi usiamo grade cavo di in acciaio inox 316 e connettori e pali e corrimano per sistemi di inferriata esterni. E in acciaio inox grado 304 sarebbe essere usato solo per ringhiere di interni.**

**Specifiche tecniche:**

**1) Corrimani:**

- venire con la parte superiore rail o senza guide di top.
- fatta di legno o acciaio o acciaio o alluminio.
- rotonda o tipo quadrato.

**2) Posts:**

- adatta alle o acciaio inox o messaggi alluminio o legno
- solo i messaggi fornitura in acciaio inox e alluminio
- Tipo di rotondo disponibile: 42,4 millimetro dia o 50,8 millimetri dia
- Tipo di square disponibile: 40 \* 40mm o il 50 \* 50mm
- i fori pre-forato prima della consegna
- accessori inclusi: coperchi della base, protezioni di estremità, staffe ferroviari, viti di ecc

**3) Cable:**

- solo lega di acciaio inossidabile
- # 304 SS o # 316 SS
- 3mm / / di 4mm 5mm / 6mm / sette millimetri / dia 8 millimetri usati spesso
- 7 \* 7 strand o 7 \* 19 strand
- un rotolo di 1.000 metri

**4) Hardware Cable:**

- modelli: T801 / T802 / T803 / T804 / T805 / T806 / T807 / T808 / T809
- con viti normali per in acciaio posta o per per la post acciaio o per la post di alluminio
- con viti a legno per legno postale

**Vedi qui per le foto:**



**Pacchetti photos:**



**Ringhiera Progetto:**

