

Sistemi di inferriata cavi

1, posta in acciaio inox:

- Dimensioni tubo tondo: 40 * 40mm o 50 * 50mm
- Dimensioni tubo quadrato: diametro 42,4 millimetri o 50,8 millimetri di diametro
- tipo di acciaio inox 304 per uso interno
- tipo di acciaio inox 316 per esterni
- Finitura: satinato o lucidare per la vostra opzione
- fori predrilled su pali
- Dopo 90 gradi con fori di perforazione di 90 gradi
- 180 posto gradi con fori di perforazione 180 gradi
- 135 post laurea con fori di perforazione 135 gradi
- palo di testata con fori laterali una foratura
- ogni post circa 9 a 12 linee di fori
- Altezza: da 900 a 1200 mm o come vostra richiesta
- Accessori: base con quattro fori, piastra di copertura, staffa posta per guida superiore, tappo, ecc

2, filo di acciaio inossidabile o cavo:

- diametro 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
- acciaio inox 201, acciaio inox 304, acciaio inox 316
- 7 * 19 filo o 7 * 7 strand
- 500 metri, come un rotolo o 1000 metro come un rullo

3, cavo di acciaio inox tenditore: modelli per le opzioni

- Modello T801
- Modello T802
- Modello T803
- Modello T804
- Modello T805
- Modello T808

4, binario superiore:

- con la parte superiore o senza guida superiore
- legno top rail o in acciaio inox top rail
- diametro 38 millimetri rotonda o rotondo diametro 42,4 millimetri o 50,8 millimetri di diametro
- piazza 40 * 20mm o 40 * 40mm o 50 * 25mm o 50 * 50mm
- Accessori: tappi, staffe corrimano, viti

Email me se avete domande: sales02@launch-china.cn
Chiamami se avete progetto urgente: 0.086-18813862477

stainless steel cable tensor



for dia3-5mm cable rope

