

Caratteristiche :

Balaustra Piazza: 40 * 40mm e di 50 * 50mm in piazza

Rotonda balaustra: 42,4 millimetri e 50,8 millimetri di diametro

Muniti di accessori su colonnine, particolari come segue:

morsetti balaustra, staffe in acciaio inox, Top Rails, Falegnami, connettori
Piastra di base, copertura bassa, testata

Raccordi	Specificazione
Morsetti balaustra	Per 6/8/10/12 / 12,76 millimetri di vetro Per tubi 38,1 / 42,4 / 50,8 millimetri rotonda
Staffa in acciaio inox	40 / 50mm tubo quadrato
Top ringhiere	38.1 / 42.4 / 50,8 millimetri tubo tondo 40 / 50mm tubo quadrato
Falegnami	180 gradi e 90 gradi falegnami
Piastra di base, coperchio della base e fondello	Per 42,4 / 50,8 millimetri tubo tondo 40 / 50mm tubo quadrato

Acciaio inossidabile balaustre in vetro o ringhiere:

Possiamo anche i messaggi su misura personalizzati, vetro e accessori per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Disponibile in acciaio inox 316 di qualità marina a specchio o satinato.

Usiamo alta resistenza messaggi vetro strutturale. La vostra scelta di quadrati o rotondi altezza 1.200 millimetri di vetro Massima larghezza 2.000 millimetri di vetro.



LCH-103



LCH-120