

Modello P707 vetro staffa di montaggio corrimano è design regolabile.

Un lato è fissato al vetro, l'altro lato è fissato sul corrimano superiore.

Vetro dovrebbe essere temperato vetro o vetro stratificato.

Spessore del vetro può essere 10 mm o 12 millimetri o 15 millimetri o 12,76 millimetri, ecc

Altezza di vetro può essere 900 millimetri-1200 mm.

Larghezza di vetro può essere 900 millimetri-1500 millimetri.

Dimensione Top corrimano può essere 50,8 millimetri rotonda o 42,4 millimetri rotonda o 38 millimetri rotonda o quadrata 50 \* 50mm o quadrato 50 \* 25mm o quadrato 40 \* 40mm.



**P707**



in acciaio inox 304 o 316 a parete staffe corrimano spazzolato o lucido per tubo quadrato

montaggio a parete, staffe corrimano in acciaio inox, vestito per tubi tondi o tubi corrimano

P704 modello unico muro staffe di fissaggio corrimano con connettore per tubo tondo corrimano tubo

Staffe P703R parete con base inox e piastra di copertura in basso e piatto curvo per tubo tondo sulla parte superiore

inox 304 o inox 316 montaggio a parete staffa del corrimano per tubo quadrato e tubo corrimano

Staffe di montaggio corrimano con piastra di base da parete P702R è per tubo tondo o rotondo corrimano tubo