

Voce	Vetro fissaggi fissaggio
Applicazione	Frameless piscina vetro cancello recinzione piscina
Materiale disponibile	Acciaio inox 316 Acciaio inossidabile 316L 2205 in acciaio inox duplex, etc
Garanzia di qualità	Raccordi possono essere usati vicino piscina o mare, in piovoso, tempo nevososo e ventoso
Finiture disponibili	Spazzolato e lucidato
Spessore del vetro Adatto	6mm / 8mm / 10mm / 12 millimetri

Vantaggi della nuovo cerniera serie:

1. Materiale solido in acciaio inox
2. Disponibile in raso e cromature
3. Muro / Post per il modello di vetro G-W2
4. 180 vetro grado di modello di vetro G-G2
5. Massima porta Peso anta: 50kg
6. Il cancello di vetro media 12 millimetri 1200 * 900 pesa 30 KG
7. Adatto per 10-12mm uso vetro temperato
8. Doppia azione, il massimo angolo di porta aperta: 90 gradi
9. Regolazione della valvola a disposizione per il controllo della velocità di chiusura
10. Nessun taglio di calcestruzzo necessaria
11. Bolt a vetro. Facilità di installazione.
12. Adatto per le condizioni australiane

Lead time di produzione	7 giorni se le scorte quantità è sufficiente; 25 giorni se non scorte
-------------------------	--

MOQ:

MOQ	1 set
-----	-------

Termine commerciale:

Termini commerciali	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF ecc
---------------------	------------------------------------

Termine di pagamento:

Termini di pagamento	T / T (50/50, 30/70), western union, Alibaba
----------------------	--

Opzioni di esempio:

Prodotti Casting	Il campione è disponibile se abbiamo questo modello muffa
CNC prodotti fatti	Il campione è gratuito se ci vuoi fare la muffa per voi
Prodotti OEM	Il campione è disponibile in 7 giorni Esempio per il controllo e la verifica prima produzione di massa

VETRO PER VETRO MODELLO:



G-G2

VETRO DA PARETE MODELLO O PARETE DI VETRO MODELLO:



G-W 2

VETRO PER ROUND POST MODELLO O POST ROUND DI VETRO MODELLO:



G-R2