

Montanti del parapetto caratteristiche comuni:

In primo luogo, abbiamo due tipi di messaggi:

Balastra Piazza: 40 * 40mm e 50 * 50mm in piazza

Balastra rotonda: 42,4 millimetri e 50,8 millimetri di diametro

Di accessori per balaustre, dettagli come segue:

morsetti balaustra

staffe in acciaio inox

Top Rails

Falegnami, connettori

Piastra di base, copertura di base, tappo di chiusura

Raccordi	Specificazione
Morsetti balaustra	Per il vetro 6/8/10/12/12.76mm
Staffa in acciaio inox	Per 38.1/42.4/50.8mm tubo rotondo 40/50mm tubo quadrato
Top ringhiere	38.1/42.4/50.8mm tubo rotondo 40/50mm tubo quadrato
Falegnami	180 gradi e 90 gradi falegnami
Piastra di base, coperchio della base e tappo terminale	Per 42.4/50.8mm tubo tondo 40/50mm tubo quadrato

Balaustre in vetro acciaio inox o ringhiere:

I posti che usiamo sono pesanti grado strutturale acciaio inossidabile e la vostra scelta in 50 millimetri e 40 millimetri rotondo o quadrato, che sono spazzolato o polish di tua scelta.

Il vetro è 8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Disponibile in acciaio inox 316 grado marino a specchio o satinato.

Usiamo alta resistenza messaggi incollaggio strutturale

La vostra scelta di quadrati o rotondi

Altezza di vetro 1200 millimetri

Massima larghezza di 2.000 millimetri di vetro

Disegni personalizzati architettonici disponibili

Il vetro è 8-12 mm temperato temperato cristallo di sicurezza

Disegni personalizzati architettoniche disponibili per tutte le applicazioni.



LCH-107



CP112



BS911



LCH-106