Montanti del parapetto caratteristiche comuni:

In primo luogo, abbiamo due tipi di messaggi:

Balaustra Piazza: 40 * 40mm e 50 * 50mm in piazza

Balaustra rotonda: 42,4 millimetri e 50,8 millimetri di diametro

Di accessori per balaustre, dettagli come segue:

morsetti balaustra staffe in acciaio inox

Top Rails

Falegnami, connettori

Piastra di base, copertura di base, tappo di chiusura

Raccordi Specificazione

Morsetti balaustra Per il vetro 6/8/10/12/12.76mm

Per 38.1/42.4/50.8mm tubo rotondo

Staffa in acciaio inox 40/50mm tubo quadrato

Top ringhiere 38.1/42.4/50.8mm tubo rotondo

40/50mm tubo quadrato

Falegnami
Piastra di base, coperchio della
base e tappo terminale

180 gradi e 90 gradi falegnami
Per 42.4/50.8mm tubo tondo
40/50mm tubo quadrato

Balaustre in vetro acciaio inox o ringhiere:

I posti che usiamo sono pesanti grado strutturale acciaio inossidabile e la vostra scelta in 50 millimetri e 40 millimetri rotondo o quadrato, che sono spazzolato o polish di tua scelta.

II vetro è

8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian stan dards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Disponibile in acciaio inox 316 grado marino a specchio o satinato.

Usiamo alta resistenza messaggi incollaggio strutturale

La vostra scelta di quadrati o rotondi

Altezza di vetro 1200 millimetri

Massima larghezza di 2.000 millimetri di vetro

Disegni personalizzati architettonici disponibili

Il vetro è 8-12 mm temperato temperato cristallo di sicurezza

Disegni personalizzati architettoniche disponibili per tutte le applicazioni.



LCH-107



CP112



BS911



LCH-106