

**Gehard glas** is door verhitting vlakglas zijn verwekingstemperatuur benaderen en plotseling koelen met stralen van koude lucht, die zeer gewenste omstandigheden produceert geïnduceerde spanning die resulteren in extra sterkte, weerstand tegen thermische stress, en slagvastheid.

Duidelijke **Gehard glas** paneelafmetingen

Eigenschappen:

- 1.Safety: wanneer gebroken, hij spuugt in kleine onschadelijke stukjes
- 2.Strong intensiteit: Ongeveer 4 keer zo sterk als uitgegloeid glas van dezelfde dikte
- 3.Outstanding prestaties in het verzet tegen thermische spanning en windbelasting
- 4.Tempered glas kan niet worden gesneden, dilled gaten en andere verder verwerkt
- 5.Tempered glas kan bedrukt worden met speciaal logo en geëmailleerd met zijde screening
- 6.CE gecertificeerd
- 7 Gebruikt voor de autoruit, bus raam, balkon en huis venster, etc

Specificaties:

- **Dikte: 5-19mm**
- **.max grootte: 2400x6500mm**
- **Min grootte: 300x300mm**

Kenmerken:

Toepassing	a) Bouw & Amp; Decoratie b) Meubelen c) Startpagina apparaat, zoals een zwembad hek, balkon, trap
Voordelen	a) Veiligheid en stabiel b) Hoog Sterkte c) Thermische Stabiliteit

Dikte	5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Verpakking	Fresh & nbsp; papier & nbsp; met & nbsp; houten & nbsp; kratten
Andere hardware	we bieden ook glas tuiten, roestvrij stalen leuning post, afstand houden, aluminium post & nbsp; voor uw balkon, trap, zwembad hek.

Project tonen voor glazen balustrade







