

Geborstelde afwerking Duplex 2205 Vierkante Basisplaat Glas Spigot 168mm Hoogte voor Framess Glass Trailings.

1. Kenmerken van duplex 2205 vierkante basisplaat glazen spigot-

| | |
|--|--|
| Materiaalvanspiehoofdlichaam | Duplex 2205 |
| Materiaal voor schroeven, basisafdekking, nivelleerplaat | 316 roestvrij staal |
| Finish | Geborsteld satijn |
| Glasdikte | 10-13.52mm dikte glas |
| Hoogte | 168 mm; of kan worden aangepast |
| Plastic pakking | Gemaakt van nylon materiaal, het kan duren voor een levenslange tijd |
| Betonnen bout om te passen | M8 * 100 |
| Eenheid gewicht per pc | 1,45 kg |
| Op voorraad | Ja |
| Moq | 2 stuks |

2. Dimensies van Duplex 2205 Vierkante Basisplaat Glas Spigot-



3. Bezigt met ladentoets & Materiaaltoets voor Duplex 2205 Vierkante Basisplaat Glas Spigot-



4. Installatie Instructies voor Duplex 2205 Vierkante Basisplaat Glas Spigot-



5. Inpak details voor Duplex 2205 Vierkante Basisplaat Glas Spigot-

1 stuk in een witte doos; 12 stuks in een doos-



6. Massa Productie Proces voor SBM Glasspie-



7. Meer modellen van glasspie voor jouw selectie-



8. Project Foto's van Zacht Glas Leuning met glasspigots-



We hebben ook glazen scharnier en magnetische grendels en glasklemmen en gehard glas om te gaan met het hele frameloze glazen railsysteem.

Neem gerust contact met ons op om offertes te krijgen!

Shenzhen Launch Co., Ltd

Geverifieerd door SGS, Rapportnummer 19536352_P + T

Kantoor Toevoegen:

B5-003, 5 / F-blok 3, Yilida-gebouw, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, Postcode 518054

TEL: 86-755-86037559 FAX: 86-755-86372611

MOB (WhatsApp, Wechat, Viber) +86 135 9027 3543

Contact:CeliaChen